



RECOFUSE

PTC-elements, 60VDC/40A

Holding-current [A]	Release-current [A]	RDC [Ω] ±5%	Dimensions l * d * w	[€]
0,10	2,50	2,50	7*13*3	1,29
0,20	1,83	1,83	7*13*3	1,29
0,25	1,25	1,25	7*13*3	1,29
0,30	0,88	0,88	7*13*3	1,29
0,40	0,55	0,55	8*14*3	1,29
0,50	0,50	0,50	8*14*3	1,29
0,65	0,31	0,31	10*15*3	1,29
0,75	0,25	0,25	11*15*3	1,29
0,90	0,20	0,20	12*16*3	1,29
1,10	0,15	0,15	13*18*3	1,79
1,35	0,12	0,12	15*20*3	1,79
1,60	0,09	0,09	16*21*3	1,79
1,85	0,08	0,08	18*23*3	1,79
2,50	0,05	0,05	21*26*3	1,79
3,00	0,04	0,04	25*30*3	1,79
3,75	0,03	0,03	29*34*3	1,79

FESTOON

Soffitt, 12V / 25W, 4μH

[€]

3,99

FESTOON performance data

U-bulb [V]	IV [A]	[Ω]
1.0348	0.662	1.56
2.0038	0.860	2.33
3.0053	1.035	2.90
4.0049	1.190	3.37
5.0024	1.332	3.76
6.0070	1.464	4.10
7.0260	1.587	4.43
8.0140	1.699	4.72
9.0190	1.807	4.99
10.008	1.907	5.25
11.021	2.005	5.50
0.00	0.00	0.50
0.4770	0.1	0.95
2.8048	1.0	2.80
6.3660	1.5	4.24
10.982	2.0	5.49