



STU-8 RDS Tuner

Vous trouverez plus d'informations sur le STU-8 sur Internet.



SA-T8 Préamplificateur stéréo hybride symétrique



Un préamplificateur à tubes pour les exigences les plus élevées. Les 4 tubes 12AX7 et les 3 tubes 12AU7 intégrés assurent une préamplification parfaite des faibles signaux. Les circuits conçus avec feedback négatif offrent l'optimum en matière de linéarité et de son. Des connecteurs High-Grade Neutrik XLR d'entrée et de sortie acceptent des câbles de la meilleure qualité et garantissent un son très pur.

- Bande passante: 20 Hz - 50 kHz +/- 0.5 dB, niveau de sortie: 2 V
- Distorsion: < 0.1 % (1 kHz, 1 Watt), sensibilité d'entrée: 240mV
- Rapport signal/bruit: > 90 dB, impédance d'entrée: 47 kOhm
- Entrées (dorées): 4 x RCA, 2 x XLR NEUTRIK
- Sorties (dorées): 2 x RCA, 1 x RCA Rec Out, 1 x XLR NEUTRIK
- Tension commutation de sortie: 2 x Trigger 12 V (Sortie)
- Alimentation: 230 V/50 Hz, poids: 10 kg, Double transformateur
- Dimensions (lxhp): 430 x 135 x 370 mm, couleur: noir/argent
- Tubes: 4 x 12AX7, 3 x 12AU7



Plongez dans les secrets de notre étage d'entrée à tubes dûment éprouvée : deux transformateurs réseau alimentent les deux canaux stéréo indépendamment l'un de l'autre. Dans la section préamplificateur, vous reconnaissez les sept tubes et la disposition exemplaire. Tout ceci mène à une caractéristique sonore impeccable et pure qui convainc.